Техническое Описание Устройства
Аттеньюатор оптический LC/UPC
Female-Female
MT-ATT-SM-FF-x-LU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип адаптера	Проходной (мама - мама)
Тип волокна	Одномодовое (SMF)
Тип разъемов	LC симплекс
Тип полировки	UPC
Цвет	Синий
Механизм соединения	Защёлки
Материал защелок	Пластик
Материал корпуса	Пластик
Материал центральной втулки	Керамика (ZrO2)
Допустимая влажность	0-95%
Температура хранения	-60...+70 °C
Температура эксплуатации	-40...+50 °C

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие диапазон волн	1260 – 1650 нм
Вносимое затухание	1-25дБ
Точность аттеньюации (от 1 до 5 дБ)	±0.5дБ
Точность аттеньюации (от 6 до 10 дБ)	±0.7дБ
Точность аттеньюации (от 10 до 25 дБ)	±1.0 дБ
Максимальная оптическая мощность	1000мВт (30дБ)
Потери поляризации	⩽0.2дБ
Обратное отражение	⩾55dB

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Описание
MT-ATT-SMF-FF-LU-1	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 1 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-2	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 2 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-3	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 3 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-4	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 4 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-5	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 5 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-10	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 10 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-15	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 15 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-20	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 20 дБ (Female-Female)
MT-ATT-SMF-FF-LU-25	Аттенюатор оптический LC/UPC, SM, 25 дБ (Female-Female)